

## CLIMATISEUR MOBILE

**AIRREX HSC-2500**

## MOBIELE AIRCONDITIONER



Le climatiseur mobile **HSC 2500** convient pour de nombreuses applications commerciales, professionnelles et industrielles. (+/-21.000 BTU)

Mobile et compact, il suffit de le raccorder à une alimentation électrique pour qu'il soit prêt à fonctionner. Thermostat intégré.

Cet appareil est idéal pour l'industrie, les cuisines, les chaînes de montage, les locaux informatiques, l'événementiel et bien d'autres applications.

De mobiele airconditioner **HSC 2500** is geschikt voor commerciële, professionele en industriële toepassingen. (+/-21.000 BTU)

Mobiel en compact, sluit het gewoon aan een voeding en het is klaar voor gebruik. Geïntegreerde thermostaat.

Dit toestel is geschikt voor industrie, keukens, lopende band, computer en server-room, evenement en feesten en nog vele meer toepassingen.

## DONNÉES TECHNIQUES

Plage de fonctionnement température (°C)	<b>25-45</b>
Puissance absorbée (kW)	<b>2,4</b>
Puissance frigorifique (kW)	<b>6</b>
Alimentation	<b>1x230/10A/50Hz</b>
Volume d'air froid (m <sup>3</sup> /h)	<b>780</b>
Réfrigérant	<b>R410A</b>
Poids (kg)	<b>86</b>
Dimensions HxPxL (mm)	<b>1286x600x490</b>
Niveau sonore à 1m (dBA)	<b>68</b>
Gaine chaud (mm)	<b>430&gt;300</b>
Gaine froid (mm)	<b>2x125</b>
Longueur maximale de gaines froid / chaud (m)	<b>9</b>

## TECHNISCHE GEGEVENS

Werkings temperatuur (°C)
Opgenomen vermogen (kW)
Koelvermogen (kW)
Spanning
Koud luchtdebiet (m <sup>3</sup> /u)
Koelmiddel
Gewicht (kg)
Afmetingen HxDxB (mm)
Geluidsniveau op 1m (dBA)
Warmte uitvoer buize (mm)
Koude afvoer buize (mm)
Maximale lengte voor af en uit voer (m)