

## CLIMATISEUR MOBILE

**AIRREX HSC-5000**

## MOBIELE AIRCONDITIONER



Le climatiseur mobile Airrex **HSC 5000** convient pour de nombreuses applications commerciales, professionnelles et industrielles. **(+/-60.000 BTU)**

Facile à déplacer, il suffit de le raccorder à une alimentation électrique pour qu'il soit prêt à fonctionner.

Cet appareil est idéal pour l'industrie, les cuisines, les chaînes de montage, les locaux informatiques, l'événementiel et bien d'autres applications.

De mobiele airconditioner **HSC 5000** van Airrex geschikt voor vele commerciële, professionele en industriële toepassingen. **(+/-60.000 BTU)**

Gemakkelijk om te verplaatsen, sluit het gewoon aan een voeding en het is klaar voor gebruik.

Dit toestel is geschikt voor industrie, keukens, lopende band, computer en server-room, evenement en feesten en nog vele meer toepassingen.

## DONNÉES TECHNIQUES

Plage de fonctionnement température (°C)	<b>25-45</b>
Puissance absorbée (kW)	<b>8,5</b>
Puissance frigorifique (kW)	<b>17,5</b>
Alimentation	<b>3x400/13A/50Hz</b>
Volume d'air froid (m <sup>3</sup> /h)	<b>3000</b>
Volume d'air chaud (m <sup>3</sup> /h)	<b>4800</b>
Réfrigérant	<b>R410a</b>
Poids (kg)	<b>250</b>
Dimensions HxPxL (mm)	<b>1516x1400x740</b>
Niveau sonore à 1m (dBA)	<b>69</b>
Gaine chaud (mm)	<b>430&gt;300</b>
Gaine froid (mm)	<b>2x125</b>
Longueur maximale de gaines froid / chaud (m)	<b>30</b>

## TECHNISCHE GEGEVENS

Werkings temperatuur (°C)
Opgenomen vermogen (kW)
Koelvermogen (kW)
Spanning
Luchtverwerking verdamper (m <sup>3</sup> /u)
Luchtverwerking condensor (m <sup>3</sup> /u)
Koelmiddel
Gewicht (kg)
Afmetingen HxDxB (mm)
Geluidsniveau op 1m (dBA)
Warmte uitvoer buize (mm)
Koude afvoer buize (mm)
Maximale lengte voor af en uit voer (m)