

DÉSHUMIDIFICATEUR

DANTHERM AD935

BOUWDROGER

Les déshumidificateurs mobiles de la gamme **AD Dantherm** sont des solutions de déshumidification efficaces et fiables. Pourvu d'un nouveau panneau de commande, il permet une utilisation plus intuitive.

L' **AD935** est conçu tout spécialement pour l'assainissement après les dégâts des eaux, le séchage de bâtiments ou la conservation en sous-sol.

Robuste, maniable, performants, faciles d'utilisation et éco-énergétiques ...il est le digne successeur des **CDT**.



De mobiele bouwdrogers uit de **Dantherm AD's reeks** zijn efficiënte en betrouwbare oplossingen. Met een nieuw bedieningspaneel, een intuïtiever gebruik is nu mogelijk.

De **AD935** is speciaal ontworpen voor het sanering na waterschade, het drogen van gebouwen en kelderopslag. Stevige, handig, efficiënt, eenvoudig en energiezuinige ... Het is de waardige opvolger van de **CDT**.

DONNÉES TECHNIQUES

Volume maximum conseillé (m ³)	300
Hygrostat réglable	✓
Code IP	IP22
Vitesses de ventilation	3
Plage de fonctionnement température (°C)	5-30
Plage de fonctionnement H.R. (%)	30-90
Capacité @ 20°C - 60% H.R. (l/24h)	16
Capacité @ 30°C - 80% H.R. (l/24h)	34
Tension (V)	1x230
Débit d'air (m ³ /h)	300-420
Puissance absorbée (W/h)	450-610
Réfrigérant	R454C (A2L)
Capacité du réservoir (l)	8
Niveau de bruit (dBA)	51
Poids (kg)	35
Dimensions HxPxL (mm)	860x508x391

TECHNISCHE GEGEVENS

Geadviseerd ruimte (m ³)	
Regelbare hygrostaat	
IP-code	
Ventilatorsnelheden	
Temperatuurbereik (°C)	
Werkbereik R.V. (%)	
Capaciteit @ 20°C - 60% R.V. (l/24u)	
Capaciteit @ 30°C - 80% R.V. (l/24u)	
Spanning (V)	
Luchtdebiet (m ³ /u)	
Verbruik (W/u)	
Koelgas	
Tankinhoud (l)	
Geluidsniveau (dBA)	
Gewicht (kg)	
Afmetingen HxDxB (mm)	