

DÉSHUMIDIFICATEUR

DANTHERM AD975

BOUWDROGER

Les déshumidificateurs mobiles de la gamme **AD Dantherm** sont des solutions de déshumidification efficaces et fiables. Pourvu d'un nouveau panneau de commande, il permet une utilisation plus intuitive.

L' **AD975** est conçu tout spécialement pour l'assainissement après les dégâts des eaux, le séchage de bâtiments ou la conservation en sous-sol.

Robuste, maniable, performants, faciles d'utilisation et éco-énergétiques ...Il est le digne successeur des **CDT**.



De mobiele bouwdrogers uit de **Dantherm AD's reeks** zijn efficiënte en betrouwbare oplossingen. Met een nieuw bedieningspaneel, een intuïtiever gebruik is nu mogelijk.

De **AD975** is speciaal ontworpen voor het sanering na waterschade, het drogen van gebouwen en kelderopslag.

Stevige, handig, efficiënt, eenvoudig en energiezuinige ... Het is de waardige opvolger van de **CDT**.

DONNÉES TECHNIQUES

TECHNISCHE GEGEVENS

Volume maximum conseillé (m ³)	800	Geadviseerd ruimte (m ³)
Hygrostat réglable	✓	Regelbare hygrostaat
Code IP	IP22	IP-code
Vitesses de ventilation	3	Ventilatorsnelheden
Plage de fonctionnement température (°C)	5-30	Temperatuurbereik (°C)
Plage de fonctionnement H.R. (%)	30-90	Werkbereik R.V. (%)
Capacité @ 20°C - 60% H.R. (l/24h)	35	Capaciteit @ 20°C - 60% R.V. (l/24u)
Capacité @ 30°C - 80% H.R. (l/24h)	76	Capaciteit @ 30°C - 80% R.V. (l/24u)
Tension (V)	1x230	Spanning (V)
Débit d'air (m ³ /h)	750-900	Luchtdebiet (m ³ /u)
Puissance absorbée (W/h)	785-1070	Verbruik (W/u)
Réfrigérant	R454C (A2L)	Koelgas
Pompe	5m	Pomp
Niveau de bruit (dBA)	64	Geluidsniveau (dBA)
Poids (kg)	48	Gewicht (kg)
Dimensions HxPxL (mm)	906x547x502	Afmetingen HxDxB (mm)