

## DÉSHUMIDIFICATEUR

# DANTHERM AD995

## BOUWDROGER

Les déshumidificateurs mobiles de la gamme **AD Dantherm** sont des solutions de déshumidification efficaces et fiables. Pourvu d'un nouveau panneau de commande, il permet une utilisation plus intuitive.

L' **AD995** est conçu tout spécialement pour l'assainissement après les dégâts des eaux, le séchage de bâtiments ou la conservation en sous-sol.

Robuste, maniable, performants, faciles d'utilisation et éco-énergétiques ...Il est le digne successeur des **CDT**.



De mobiele bouwdrogers uit de **Dantherm AD's reeks** zijn efficiënte en betrouwbare oplossingen. Met een nieuw bedieningspaneel, een intuïtiever gebruik is nu mogelijk.

De **AD995** is speciaal ontworpen voor het sanering na waterschade, het drogen van gebouwen en kelderopslag.

Stevige, handig, efficiënt, eenvoudig en energiezuinige ... Het is de waardige opvolger van de **CDT**.

### DONNÉES TECHNIQUES

### TECHNISCHE GEGEVENS

Volume maximum conseillé (m <sup>3</sup> )	<b>900</b>	Geadviseerd ruimte (m <sup>3</sup> )
Hygrostat réglable	✓	Regelbare hygrostaat
Code IP	<b>IP22</b>	IP-code
Vitesses de ventilation	<b>3</b>	Ventilatorsnelheden
Plage de fonctionnement température (°C)	<b>5-30</b>	Temperatuurbereik (°C)
Plage de fonctionnement H.R. (%)	<b>30-90</b>	Werkbereik R.V. (%)
Capacité @ 20°C - 60% H.R. (l/24h)	<b>47</b>	Capaciteit @ 20°C - 60% R.V. (l/24u)
Capacité @ 30°C - 80% H.R. (l/24h)	<b>95</b>	Capaciteit @ 30°C - 80% R.V. (l/24u)
Tension (V)	<b>1x230</b>	Spanning (V)
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	<b>750-900</b>	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /u)
Puissance absorbée (W/h)	<b>1280-1830</b>	Verbruik (W/u)
Réfrigérant	<b>R454C (A2L)</b>	Koelgas
Pompe	<b>5m</b>	Pomp
Niveau de bruit (dBA)	<b>64</b>	Geluidsniveau (dBA)
Poids (kg)	<b>58</b>	Gewicht (kg)
Dimensions HxPxL (mm)	<b>906x547x502</b>	Afmetingen HxDxB (mm)